



SANYO
multimedia

Toujours à portée de vue grâce au Net Work Manager

PLC-XP41/46

portable



Puissance d'éclairage stupéfiante et technologie innovante

PLC-XP41 / PLC-XP46

- Luminosité extrême : 3300, et jusqu'à 4100 ANSI lumens
- Fonction New Progressive Scan System
- Réduction du bruit numérique 3D dans les images vidéo
- En option : le **Net Work Manager**
 - pilotage et contrôle centralisés des projecteurs par une connexion au réseau local (LAN)
 - statut technique de chaque projecteur accessible 24h/24h par téléphone (« communication interactive »)
 - signalement des défaillances par courrier électronique directement au centre de contrôle

Données techniques

Luminosité	3300 ANSI lumens (PLC-XP41) / 4100 ANSI lumens (PLC-XP46)
Panneau	TFT en polysilicium de 3 x 1,3" (avec technologie micro-lentille sur le modèle PLC-XP46)
Nombre de pixels	2 359 296 (1 024 x 768 XGA)
Compatibilité informatique	S-XGA / XGA / S-VGA / VGA / MAC
Lampe	NSH de 275 W
Répartition	90 %
Rapport de contraste	550 : 1 (PLC-XP41) / 800 : 1 (PLC-XP46)
Distance focale	F 1,8 ~ 2,1, f = 48,4 ~ 62,8 mm (PLC-XP41) F 1,7 ~ 2,0, f = 48,2 ~ 62,6 mm (PLC-XP46)
Distance de projection	1,4 ~ 14,7 m
Standard couleur	PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / PAL-M/N
Entrée 1	1 D-Sub 15 1 DVI
Audio	1 mini jack stéréo
Entrée 2	1 BNC x 5 (RVB / vidéo/Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
Audio	1 mini jack stéréo
Entrée 3	S-vidéo 1 RCA x 3 (vidéo/Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
Audio	1 RCA x 2 (stéréo)
Entrées de contrôle	1 USB (type B) 1 mini DIN 8 broches RS-232C Télécommande avec fil
Fréquence horizontale	15 – 100 kHz
verticale	50 – 100 Hz
Largeur de bande	160 MHz
Son	2 W stéréo
Volume sonore du ventilateur	35 dBA (mode ECO)
Alimentation	100 V - 240 V
Dimensions (L x H x P) en mm	319 x 168 x 429,5
Poids en kg	7,9 (PLC-XP41) / 8,4 (PLC-XP46)
Accessoires standard	Télécommande infrarouge avec pilotage souris, câble d'alimentation, câble VGA, câble de contrôle souris (PS/2), Couvre optique, housse anti-poussières, manuel de l'utilisateur
Accessoires optionels	Câble souris (Mac, serial), adaptateur Mac, 3 Objectives d'échange

SANYO
multimedia

www.sanyo.de